

# Domácí vodárny MH,MHI

## Použití

Vícetupňová samonasávací čerpadla a vodárny řady MH,MHI jsou určena pro zásobování čistou vodou bez mech. nečistot ze studní u rodinných domů, chat, chalup, apod., kdy hladina vody od čerpadla, resp.vodárny nepřesahuje max.sací výšku 8m. Čerpadla řady MH jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru a vyznačují se především tichostí (78 dB) a spolehlivostí chodu.

## Konstrukční charakteristiky:

### Materiálové provedení:

těleso čerpadla - nerez ocel ČSN 17240  
sací těleso, konzola - šedá litina ČSN 422420  
těleso motoru - slitina hliníku  
zadní ložiskové těleso - šedá litina ČSN 422420  
hřídel - nerez ocel ČSN 422420  
oběžné kolo pro MH- noryl  
oběžné kolo INOX pro MHI - nerez ocel ČSN 17240  
rozdávěcí kolo, injektor - noryl  
mechanická ucpávka - CE/CA  
těsnící kroužky - pryž NBR

## Motor:

## Domácí vodárny MH,MHI sestávají z těchto komponentů:

- čerpací soustrojí sestávající z čerpadla a elektromotoru MH 1300 (MH 1300 INOX)
- tlaková nádoba s pryžovým vakem o obsahu 24,50,60,80,100l
- tlakový spínač seřiditelný pro tlakové rozpětí 1-5 bar
- pěticestná armatura
- manometr
- tlak.hadice DN 25 o délce 500 mm,600 mm,700 mm a 800 mm
- síťový kabel 1,5 m včetně zástrčky

## Aplikace:

malá tlaková zařízení  
domácí vodárny  
zavlažování

