



### TM 32, TMW 32, TMR 32, TSW 32/8

Ponorná kalová čerpadla

Ponorná kalová čerpadla pro využití v domácnosti. Konstrukce z nerezavějících materiálů, včetně zabudované ochrany motoru, plovákového spínače a 3 m kabelu se zástrčkou. Mimo typ TM 32/7 jsou osazeny i zpětnou klapkou.

**Plus:** Provedení TM(S)W disponuje odpojitelným vířením zlepšujícím vyčerpání jímky. Verze TMR umí odsát hladinu na minimální výšku 2 mm. U varianty TSW je větší plášť z nerezové oceli odolný proti mechanickému a chemickému zatížení.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>TM 32/7</b> Obj. č. 4048412	7 m	8 m <sup>3</sup> /h	4.275,-	<b>3.100,-</b>
<b>TMW 32/8</b> Obj. č. 4048413	8 m	10 m <sup>3</sup> /h	4.817,-	<b>3.800,-</b>
<b>TSW 32/8</b> Obj. č. 6045167	10 m	10 m <sup>3</sup> /h	5.279,-	<b>4.400,-</b>
<b>TMR 32/8</b> Obj. č. 4145325	7 m	6 m <sup>3</sup> /h	4.818,-	<b>4.000,-</b>

### TP 75, TPI 1200, TPR 350

Ponorná kalová čerpadla se zvýšenou užžitnou hodnotou

Speciální vířivé kolo umožňuje občasné čerpání znečištěné vody a fekálií do maximální velikosti nečistot 30 a 35 mm. Typ TPR 350 je určen pro vyčerpávání znečištěné vody s maximální velikostí nečistot 2 mm. Čerpadla mají plovákové spínače, zabudovanou ochranu proti přetížení a napájecí kabel včetně zástrčky.

**Plus:** Robustní materiály a konstrukce ucpávek u typů TP (litinové) a TPI (nerezové oběžné kolo) zajišťují výbornou mechanickou a chemickou odolnost a tím i dlouhou životnost výrobků. Verze TPR umožňuje vyčerpávání jímek a podlah s malou hloubkou zbytkové vody – 2 mm.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>TP 75 EM</b> Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m <sup>3</sup> /h	17.341,-	<b>6.470,-</b>
<b>TPI 1200 EM</b> Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m <sup>3</sup> /h	12.914,-	<b>7.040,-</b>
<b>TPR 350 S</b> Obj. č. 2865541	7 m	9 m <sup>3</sup> /h	4.620,-	<b>3.270,-</b>

### TMP, KH, DrainLift CON

Přečerpávače kondenzátu, splašků a fekálií

Jednoduché zařízení za stojací toaletní mísu řady KH přečerpá fekálie až do výšky 5 m, nebo do vzdálenosti 50 m, s možností připojení umyvadla a sprchového koutu. Varianta TMP není určena na fekálie, ale jen na splaškové vody, zato však s možností zapojení pračky nebo myčky. DrainLift Con je speciálně určen pro přečerpávání kondenzátu.

**Plus:** Typ TMP umožňuje krátkodobé čerpání vody až 65 °C teplé. Varianta KH se vyznačuje především snadností montáže, praktickým designem, integrovaným nožem pomáhajícím čerpání fekálií a snadným řešením odvětrání.

**DrainLift CON:** materiály speciálně uzpůsobeny pro čerpání kondenzátu. Havarijní signalizace přeplavení.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>KH 32-04</b> Obj. č. 2011011	5,7 m	4 m <sup>3</sup> /h	17.341,-	<b>9.550,-</b>
<b>TMP 32-05</b> Obj. č. 2017795	6,5 m	6,9 m <sup>3</sup> /h	14.466,-	<b>7.700,-</b>
<b>DrainLift CON</b> Obj. č. 2528555	6 m	370L/h	5.187,-	<b>3.672,-</b>

### MTC 150 + 10 m kabelu

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s řezacím zařízením

Robustní litinové čerpadlo na fekálie s napájením 1 x 230 V (verze EM) nebo 3 x 400 V (verze DM), vhodné pro čerpání z domácích jímek. Průběh čerpací charakteristiky umožňuje přečerpávání na malé výtláčné výšky bez obvyklého přetěžování elektromotoru.

**Plus:** Čerpadlo má dvojitou mechanickou ucpávku, motor s vysokou účinností a tepelnou pojistku přetížení. Speciálně konstruované řezací zařízení odstraňuje problémy s čerpáním vláknitých nečistot a hygienických potřeb. Jeho konstrukce dovoluje nepřetržitý provoz s médiem do 40°C verze EM s plovákem.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>MTC 150 - S - EM</b> Obj. č. 2865529	20 m	9 m <sup>3</sup> /h	21.854,-	<b>14.500,-</b>
<b>MTC 150 - t - DM</b> Obj. č. 2865534	20 m	9 m <sup>3</sup> /h	20.854,-	<b>12.900,-</b>

### WS 825 Set

Přečerpávací jímka na domovní splašky

Kompletně vybavená plastová přečerpávací jímka vysoká 1800 mm, vybavená nerezovým potrubím, zámkem a spouštěcím zařízením, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou. Čerpání zajišťuje čerpadlo MTC 150 s řezacím zařízením na 230 V nebo 3 x 400 V, které je řízeno speciálním snímačem a spínací skříní. Jímka je kryta pochozím poklopem.

**Plus:** Kompletní dodávka s velmi kvalitním čerpadlem řady MTC se snadnou a rychlou montáží bez nutnosti dodatečného obetonování. Jímka vystříknutá z jednoho kusu má kulové dno bez možnosti usazování sedimentů, opatření proti vyplavení ve spodní vodě a s vysokou těsností. Velmi vhodné k napojení na gravitační kanalizaci.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>WS 825 EM Set</b> Obj. č. 2865588	20 m	9 m <sup>3</sup> /h	85.787,-	<b>55.000,-</b>
<b>WS 825 DM Set</b> Obj. č. 2865646	20 m	9 m <sup>3</sup> /h	83.990,-	<b>58.000,-</b>



# WILO

# AKCE 2012

Pumpen Intelligenz.



PLATNOST AKCE OD 1. 3. DO 30. 11. 2012

### SIRIO

Řídící jednotka čerpadla s frekvenčním měničem

Kompletně smontovaná řídicí jednotka s pomocným displejem a dotykovou klávesnicí pro nastavení a ovládání. Sirio 230 Entry je určeno pro čerpadla s motory napájenými 1 x 230 V, Sirio 3x230 V je určeno pro třífázové motory. Vstupní napájení je 1 x 230 V, kabely usnadňují elektrické připojení.

**Plus:** Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho.



TYP	Napájecí napětí motoru	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>SIRIO 230 Entry</b> Obj. č. 2865611	1x 230 V	12.500,-	<b>9.250,-*</b>
<b>SIRIO 3x230</b> Obj. č. 2865574	3x 230 V	13.600,-	<b>11.550,-*</b>

\* garantované parametry jen s čerpadly Wilo

### COR - 1 WJ/MHIE

Automatické vodárny a stanice

Automatická samonasávací domácí vodárna s frekvenčním měničem typu COR-1 WJ 401 EM kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady při rozumné pořizovací ceně. Typy COR-1 MHIE jsou určeny k posílení tlaku ve stavbách od bytů až po komerční budovy.

**Plus:** Kompletní zařízení a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho. Doporučené příslušenství nádrž TN 8 l.



TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>COR-1 WJ 401 EM</b> Obj. č. 2865572	50 m	5 m <sup>3</sup> /h	20.647,-	<b>15.200,-</b>
<b>COR-1 MHIE 205-2G</b> Obj. č. 2865172	65 m	6 m <sup>3</sup> /h	63.229,-	<b>39.050,-</b>
<b>COR-1 MHIE 406-2G</b> Obj. č. 2865132	80 m	10 m <sup>3</sup> /h	73.319,-	<b>49.050,-</b>

### COR-1 TWU 5 - 407 EM

Automatická domácí vodárna

Automatická domácí vodárna s ponorným čerpadlem a frekvenčním měničem, vhodné do kopaných studní, retenčních nádrží a k zavlažování. Napájecí napětí je 1 x 230 V. Motor čerpadla je konstrukce 3 x 230 V.

**Plus:** Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho. Doporučené příslušenství nádrž TN 8 l.



TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>COR-1 TWU 5-407 EM</b> Obj. č. 2865573 + 30 m kabelu a nosného lanka	80 m	6,4 m <sup>3</sup> /h	32.241,-	<b>22.950,-</b>

H - max. dopravní výška, Q - max. čerpané množství, BC - běžná ceníková cena vč. DPH, AC - akční cena vč. DPH, EM - napájení 1x230 V, DM - napájení 3x400 V

Wilo Praha, s.r.o.  
Obchodní 125, dálnice D1 - Exit 6  
251 01 Čestlice, Česká republika  
T: +420 234 098 711  
F: +420 234 098 710  
e-mail: info@wilo.cz  
www.wilo.cz

Razítko vašeho obchodu

Informace obsažené v tomto letáku nejsou závazné. WILO si vyhrazuje právo provést změnu u specifikací výrobků bez předchozího upozornění.



## OCHRANA SUCHOBEHU

### Jet HWJ

Automatická domácí vodárna

Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou o velikosti 24 až 60 l a stavitelným tlakovým spínačem. Součástí je také napájecí kabel o délce 1,5 m. Napájení 1 x 230 V.

**Plus: Čerpadlo je vybaveno speciálními materiály a snímači chránícími před provozem bez vody (mimo typu HWJ 203). Celonerezová příruba tlakové nádoby a vhodně vedená nerezová propojovací hadice zajišťují dlouhodobou životnost. Nejlepší na trhu.**

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>Jet HWJ 203 EM</b> Obj. č. 2865544	40 m	2,6 m <sup>3</sup> /h	9.758,-	<b>6.100,-</b>
<b>Jet HWJ 301 EM 24 I</b> Obj. č. 2003758	45 m	4,5 m <sup>3</sup> /h	9.769,-	<b>6.790,-</b>
<b>Jet HWJ 301 EM 60 I</b> Obj.č. 2014077	45 m	4,5 m <sup>3</sup> /h	13.592,-	<b>9.400,-</b>
<b>Jet HWJ 401 EM 60 I</b> Obj.č. 2003759	50 m	4,8 m <sup>3</sup> /h	14.248,-	<b>9.900,-</b>
<b>Jet HWJI 301 EM 24 I</b> Obj.č. 2865608	45 m	4,8 m <sup>3</sup> /h	10.333,-	<b>7.790,-</b>

### Jet BWJ

Přenosné domácí čerpadlo

Samonasávací čerpadlo Wilo Jet WJ se sací schopností až z 8 metrů + automatické spínací zařízení reagující na průtok vody. Částečná možnost nastavení zapínacího tlaku. Zařízení je doplněno držákem usnadňujícím manipulaci a 1,5 m napájecího kabelu s vidlicí. Vhodné pro zavlažování, odčerpávání nebo občasnému zásobování vodou.

**Plus: Snadná, bezobslužná manipulace (ovládání vodovodním kohoutkem). Integrovaná inteligentní ochrana proti běhu na sucho.**

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>Jet BWJ 301 EM</b> Obj. č. 2865607	41 m	4,7 m <sup>3</sup> /h	7.970,-	<b>5.900,-</b>

### Jet WJ

Samonasávací čerpadlo

Samonasávací čerpadlo. Použity jsou materiály s vyšší teplotní odolností a čidlo teploty v hydraulické části. Součástí dodávky je napájecí kabel 1,5 m s vidlicí. Napojení G1". Vhodné pro postřikování, zavlažování a zásobování vodou v zahradě, domácnosti i průmyslu.

**Plus: Čerpá vodu až z hloubky 8 metrů. V motoru je zabudována ochrana proti přetížení a proto není třeba motorový jistič. Integrovaná ochrana proti běhu na sucho. Jednoduché, skladné.**

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>Jet WJ 201 X EM</b> Obj. č. 2865601	37 m	4,5 m <sup>3</sup> /h	4.763,-	<b>4.050,-</b>
<b>Jet WJ 301 X EM</b> Obj. č. 2865570	41 m	4,8 m <sup>3</sup> /h	5.589,-	<b>4.500,-</b>
<b>Jet WJ 401 X EM</b> Obj. č. 2865569	50 m	4,8 m <sup>3</sup> /h	5.922,-	<b>5.100,-</b>

### Fluidcontrol, Brio 2000, Brio TOP

Průtokové spínače

Zařízení automaticky spíná a zastavuje čerpadlo při otevření nebo uzavření kohoutku. Chrání před nedostatkem vody a vodovodní řád před nízkým tlakem. Spínače jsou určeny pro jednofázová čerpadla. Jsou vybavena zástrčkou, manometrem a napájecím kabelem s vidlicí. Napojení R 1".

**Plus: Typ Brio má automatický restart při aktivaci ochrany proti běhu na sucho. Je možno ho instalovat i v horizontální poloze a má možnost částečného doladění zapínacího tlaku. Brio TOP je možno přepnout do režimu tlakového spínače.**

TYP	Spínací tlak P	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>Fluidcontrol EK</b> Obj. č. 4084035	2,2 bar	10 m <sup>3</sup> /h	4.164,-	<b>2.297,-</b>
<b>Brio 2000 MT</b> Obj. č. 2865609	1 – 3,5 bar	4,8 m <sup>3</sup> /h	3.761,-	<b>1.740,-</b>
<b>Brio TOP</b> Obj. č. 2865640	-	4,8 m <sup>3</sup> /h	5.450,-	<b>2.900,-</b>

### Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů (tlaková nádoba)

Kompletní sada k sestavení domácí vodárny se samostatným čerpadlem  
Samostatná tlaková nádoba 8 litrů slouží jako příslušenství k vodárnám COR-1

Ve spojení se samostatným čerpadlem umožňuje pracovat v plně automatickém režimu a udržovat nastavený tlak ve vodovodním řádu. Objem nádob je 24 a 50 litrů. Maximální tlak 10 barů. V setu je také 5-ti cestná tvarovka, manometr a stavitelný tlakový spínač v rozsahu 1 – 5 barů.

**Plus: Kompletní dodávka. Universální zařízení pro napájení jedno nebo třífázovým proudem. Kvalitní zpracování, vyměnitelný vnitřní vak z potravinářské pryže, celonerezová příruba.**

TYP	Objem	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>Set 24 l</b> Obj. č. 2865187	24 l	4.473,-	<b>3.300,-</b>
<b>Set 50 l</b> Obj. č. 2865134	50 l	7.472,-	<b>5.300,-</b>
<b>TN 8 litrů</b> Obj. č. 2865647	8 l	4.253,-	<b>1.500,-</b>

### TWU 3"

Ponorné čerpadlo s kabelem a spínací skříňí

Ponorné čerpadlo s průměrem 76 mm určené do vrtů. Čerpadlo z kvalitních nerezavějících materiálů. Má zabudovanou ochranu motoru proti přetížení a nemusí se jistit po elektrické stránce. Součástí dodávky je také spouštěcí lanko a napájecí kabel. Ovládání a jistění je zabudováno do elektronické spínací skříňe jež je rovněž součástí balení. Výtlak G 1", napájení 1 x 230 V.

**Plus: Kompletní dodávka včetně zpětné klapky a nastavení ochrany. Vhodné do malých vrtaných průměrů. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje žádné přídavné snímače čímž zjednodušuje podstatně montáž a údržbu.**

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>TWU 3" – 23 EM</b> Obj. č. 2865104 <b>+ kabel 20 m + el. skříň</b>	72 m	2,7 m <sup>3</sup> /h	22.621,-	<b>15.290,-</b>
<b>TWU 3" – 30 EM</b> Obj. č. 2865136 <b>+ kabel 30 m + el. skříň</b>	95 m	2,7 m <sup>3</sup> /h	23.847,-	<b>18.260,-</b>

### TWI 4"

Ponorné čerpadlo do vrtů

Ponorné čerpadlo s průměrem 98 mm do vrtů, studní a nádrží. Je kompletně vyrobeno elektronickou skříňí, zpětnou klapkou a spouštěcím lankem. U typu 0213 s 20 m a typu 0218 s 30 m kabelu. Výtlak čerpadla G 5/4". Možnost vertikální i horizontální instalace.

**Plus: Kompletní dodávka včetně nastavení ochrany. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje přídavné elektrody.**

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>TWI 4" – 0213 EM</b> Obj. č. 2865137	75 m	2,7 m <sup>3</sup> /h	26.708,-	<b>16.430,-</b>
<b>TWI 4" – 0213 DM</b> Obj. č. 2865138	75 m	2,7 m <sup>3</sup> /h	22.007,-	<b>16.530,-</b>
<b>TWI 4" – 0218 EM</b> Obj. č. 2865139	108 m	2,7 m <sup>3</sup> /h	28.413,-	<b>18.470,-</b>
<b>TWI 4" – 0218 DM</b> Obj. č. 2865140	108 m	2,7 m <sup>3</sup> /h	23.300,-	<b>18.670,-</b>

**Provedení MC má ochranu a kondenzátor umístěny uvnitř motoru. Tato konstrukce usnadňuje zapojení čerpadla přes průtokové spínače Fluidcontrol, BRIO, nebo Sirio. Nemá spínací skříň.**

<b>TWI 4" – 0213 EM MC</b> Obj. č. 2865538	75 m	2,7 m <sup>3</sup> /h	22.202,-	<b>11.420,-</b>
<b>TWI 4" – 0218 EM MC</b> Obj. č. 2865539	108 m	2,7 m <sup>3</sup> /h	24.444,-	<b>13.160,-</b>

### TWIS 5"

Ponorné nerezové čerpadlo

Ponorné čerpadlo na čistou vodu určené do studní a nádrží především pro domácí vodárny. Hydraulická část je kompletně vyrobena z nerezové oceli. Zpětná klapka není součástí dodávky. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko. U jednofázových typů ještě jednoduchá spínací skříňka s kondenzátorem a vypínačem. Verze s označením „A“ jsou vybaveny plovákem.

**Plus: Čerpadlo nepotřebuje chladičí plášť a může po určitou dobu běžet částečně vyořeno. Varianta s plovákem je jistěna proti běhu na sucho. Jednofázové typy se nemusí elektricky jistit.**

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>TWIS 5" – 304 EM A</b> Obj. č. 2865547	44 m	4,5 m <sup>3</sup> /h	14.852,-	<b>9.990,-</b>
<b>TWIS 5" – 305 EM A</b> Obj. č. 2865548	53 m	4,5 m <sup>3</sup> /h	15.004,-	<b>10.400,-</b>
<b>TWIS 5" – 307 EM A</b> Obj. č. 2865549	76 m	4,5 m <sup>3</sup> /h	18.550,-	<b>10.500,-</b>
<b>TWIS 5" – 604 EM A</b> Obj. č. 2865532	43 m	8 m <sup>3</sup> /h	19.715,-	<b>11.450,-</b>
<b>TWIS 5" – 606 DM</b> Obj. č. 2865537	66 m	8 m <sup>3</sup> /h	18.300,-	<b>10.100,-</b>
<b>TWIS 5" – 608 DM</b> Obj. č. 2865612	88 m	8 m <sup>3</sup> /h	20.147,-	<b>10.600,-</b>
<b>TWIS 5" – 904 DM</b> Obj. č. 2865587	45 m	11 m <sup>3</sup> /h	23.914,-	<b>10.500,-</b>

### TWU 5"

Ponorné čerpadlo s kabelem

Ponorné čerpadlo do studní a ostatních zdrojů vody od průměru 140 mm. Je vhodné pro zavlažování, postřik a dodávku čisté vody všude tam, kde není možné použít čerpadlo s normálním sáním. V provedení „A“ je dodáváno s plovákem zajišťujícím ochranu proti běhu na sucho. Jednofázové varianty jsou opatřeny jednoduchou spínací skříňí a nemusí se elektricky jistit. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko. Zpětná klapka není součástí dodávky.

**Plus: Robustní konstrukce s dlouhou životností. Možnost provozu s částečně vyořeným čerpadlem po dobu až 15 minut.**

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
<b>TWU 5" – 204 EM</b> Obj. č. 2003762	48 m	5,0 m <sup>3</sup> /h	12.784,-	<b>8.980,-</b>
<b>TWU 5" – 204 EM A</b> Obj. č. 2865545	48 m	5,0 m <sup>3</sup> /h	13.558,-	<b>9.690,-</b>
<b>TWU 5" – 305 EM</b> Obj. č. 2003763	56 m	5,8 m <sup>3</sup> /h	13.558,-	<b>9.280,-</b>
<b>TWU 5" – 305 EM A</b> Obj. č. 2865546	56 m	5,8 m <sup>3</sup> /h	13.923,-	<b>9.900,-</b>
<b>TWU 5" – 305 DM</b> Obj. č. 2003765	56 m	5,8 m <sup>3</sup> /h	12.762,-	<b>9.130,-</b>
<b>TWU 5" – 407 EM</b> Obj. č. 2003764	80 m	6,4 m <sup>3</sup> /h	17.053,-	<b>10.900,-</b>
<b>TWU 5" – 407 EM A</b> Obj. č. 2865610	80 m	6,4 m <sup>3</sup> /h	17.242,-	<b>11.420,-</b>
<b>TWU 5" – 407 DM</b> Obj. č. 2003766	80 m	6,4 m <sup>3</sup> /h	16.492,-	<b>10.920,-</b>